



\*Abbildung ähnlich

## Teichscheibe / Teichfenster aus VSG Glas inkl. VA Rahmen und Flansche

Vielen Dank für Ihren Kauf und das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit dieser Teichscheibe ermöglichen Sie sich bislang ungeahnte Einblicke in die Tiefen Ihres Gartenteichs . Nicht nur optisch ist das ein absolutes Highlight, auch Komplikationen wie eventuelle Verletzungen können so besser erkannt und behandelt werden.

Das bei der Produktion verwendete Glas beziehen wir ausschließlich von deutschen Herstellern, es entspricht somit den höchsten Qualitätsstandards. Bei dem verwendeten VSG Glas handelt es sich um ein Verbundsicherheitsglas. Es stellt einen Verbund aus zwei oder mehreren Flachglasscheiben, verbunden durch eine reißfeste und zähelastische Folie dar. Es weist mehrere Sicherheitsmerkmale (durchschlaghemmend, deutlich geringere Gefahr der Verletzung an Splittern) gegenüber einer einfachen Flachglasscheibe auf. Weiterhin weist es eine deutlich höhere Schalldämmung auf.

Die Rahmen und Flansche der Teichscheibe werden aus rostfreiem Edelstahl (V2A Werkstoff 1.4301) im 3mm Stärke gefertigt. Der Verbund zwischen Scheibe und Rahmen wird mit einem speziellen Silikon hergestellt.



Beim Einbau der Teichscheibe unter Verwendung von festem Mauerwerk, sehen Sie bitte eine Aussparung vor. Diese ist abhängig von der Größe der von Ihnen erworbenern Teichscheibe. (Maß 1 = Länge der von Ihnen erworbenen Teichscheibe + 20 mm und Maß  $2 = \text{H\"{o}}$ he der erworbenen Teichscheibe + 10 mm.)

- 1. Positionieren Sie die Teichscheibe in der Aussparung und richten diese mit einer Wasserwaage aus. Fixieren die Position vorübergehend. Zeichnen Sie nun die in den Einbaulaschen enthaltenen Bohrungslöcher (8mm) auf Ihrem Mauerwerk an.
- 2. Entfernen Sie die Teichscheibe wieder und bohren Sie unter Verwendung eines geeigneten Steinbohrers die Löcher für die Befestigung der Teichscheibe.
- 3. Führen Sie nun die Dübel in die Bohrungslöcher ein. Verwenden Sie ausschließlich Dübel, die für das verwendete Mauerwerk vorgesehen/geeignet sind.
- 4. Setzen Sie die Teichscheibe wieder ein und fixieren diese nun mit geeigneten Schrauben.

Nun können Sie die Hohlräume entsprechend Ihrer Vorstellungen auffüllen und das Mauerwerk vervollständigen. Sollte es sich um einen Folienteich handeln, verwenden Sie für den Übergang zur Folie die enthalteten Flansche, um die entsprechende Dichtigkeit herzustellen.



## Japan-Koi Wild GmbH Weipertshofer Str. 10

74597 Stimpfach Rechenberg

Tel.: +49 (0) 79 67 65 48 info@japankoi-wild.de www.japankoi-wild.de

